

Идеальные специалисты для бочек с дождевой водой, скважин, цистерн

Новинка: Мощные и гибкие в применении – новые насосы для резервуаров с дождевой водой

Гибкие и расширенные возможности использования:

Для орошения с дождевателями, наконечниками для полива, распылителями и системами микрокапельного полива.

Экономят электроэнергию и удобны в использовании:

С автоматическим включением/выключением (модель Comfort).



Удобен в транспортировке и занимает мало места при хранении за счет системы намотки кабеля, держателя для телескопической штанги и встроенной рукоятки для переноски.



Новинка: Насос для скважин 6000/5 inox Premium Автоматический

С электрическим манометрическим переключателем: насос автоматически включается и выключается по мере необходимости.

Со встроенной защитой от сухого хода.

Идеален для скважин диаметром от 100 мм.

Технические данные	4000/2	4000/2 automatic	5500/3	6000/4	6000/5 automatic	5500/5 inox	6000/5 inox	6000/5 inox automatic
Арт.	1740	1742	1461	1468	1476	1489	1492	1499
Потребляемая мощность	500 Вт	500 Вт	900 Вт	1.000 Вт	1.050 Вт	850 Вт	950 Вт	950 Вт
Производительность	4.000 л/час	4.000 л/час	5.500 л/час	6.000 л/час	6.000 л/час	5.500 л/час	6.000 л/час	6.000 л/час
Высота подъема/давление	20 м/2,0 бар	20 м/2,0 бар	30 м/3,0 бар	40 м/4,0 бар	45 м/4,5 бар	45 м/4,5 бар	50 м/5,0 бар	50 м/5,0 бар
Глубина погружения	8 м	8 м	13 м	13 м	13 м	20 м	20 м	20 м
Количество ступеней	2 ступени	2 ступени	3 ступени	4 ступени	4 ступени	6 ступени	7 ступени	7 ступени
Допустимая температура	35° С	35° С	35° С	35° С	35° С	35° С	35° С	35° С
Масса	4,8 кг	5 кг	9,6 кг	10 кг	8 кг	7,5 кг	8,25 кг	9 кг
Кабель	10 м H05 RNF	10 м H05 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF	15 м H07 RNF	22 м H07 RNF	22 м H07 RNF	22 м H07 RNF
Диаметр насоса	14,8 см	14,8 см	14,9 см	14,9 см	15,1 см	9,8 см	9,8 см	9,8 см
Крепежный трос	–	–	15 м	15 м	15 м	22 м	22 м	22 м

Описание	GARDENA Погружные насосы	Артикул	Кол-во в упаковке
----------	--------------------------	---------	-------------------

GARDENA Насос для резервуаров с дождевой водой

Высокопроизводительный и удобный в эксплуатации насос для резервуаров с дождевой водой для использования с дождевателями, распылителями и системами микрокапельного полива. Идеален для наполнения небольших резервуаров (ведро/лейка).

Также пригоден для откачки воды.

С защитой от сухого хода.

Плавное регулируемый расход воды с помощью регулирующего и отсечного клапана. Загнутая телескопическая штанга с 3/4" фитингом для безопасного подвешивания в резервуар с дождевой водой.

Возможно подсоединение к Базовой Системе и Системе «Профи».

Бесшумный, не требующий обслуживания двигатель.

Встроенный фильтр и дополнительное основание предотвращают всасывание грязи. Занимает мало места при хранении и удобен в транспортировке за счет встроенной рукоятки для переноски, а также держателей для кабеля и телескопической штанги.



1740	CR	1
------	----	---

Новинка

Насос для резервуаров с дождевой водой 4000/2 Classic

Насос для резервуаров с дождевой водой с низким уровнем шума и высокой производительностью за счет использования 2-х ступенчатого рабочего механизма. С поплавковым выключателем.

CE IP X8

1742		1
------	--	---

Новинка

Насос для резервуаров с дождевой водой 4000/2 Comfort автоматический

Насос для резервуаров с дождевой водой с низким уровнем шума и высокой производительностью за счет использования 2-х ступенчатого рабочего механизма.

Электрический манометрический выключатель и датчик обнаружения потока автоматически включают и выключают насос по мере необходимости.

CE IP X8

GARDENA Насос погружной высокого давления

Для подачи воды в оросительные и дождевальные системы, а также для забора воды с больших глубин. Насос может постоянно находиться под водой.

Имеет мощный многоступенчатый центробежный механизм.

Насосы для подъема воды из глубоких скважин с корпусом из нержавеющей стали inox с внутренней резьбой 40 мм (1 1/4"), в комплекте с фитингом для перехода на наружную резьбу 33,3 мм (1").

Бесшумный мотор не нуждается в техническом обслуживании и снабжен термопереключателем защиты двигателя от перегрузок

Не допускается перекачивание солевых растворов, агрессивных и легковоспламеняющихся жидкостей.

Красочная упаковка.


GARDENA Насосы погружные высокого давления автоматический

Обеспечивает автоматическое водоснабжение для дома и сада напрямую из колодцев или цистерн.

Электронный манометрический переключатель и датчик обнаружения потока автоматически включают и выключают насос по мере необходимости. Защита от сухого хода предотвращает повреждение насоса при недостатке воды. При стационарной установке рекомендуется использовать устойчивый к высокому давлению шланг.

Красочная упаковка.

1461		1
------	--	---

Насос погружной высокого давления 5500/3 Classic

С поплавковым выключателем и несколькими точками его крепления.

CE IP X8

1468	CR	1
------	----	---

Насос погружной высокого давления 6000/4 Classic

С поплавковым выключателем и несколькими точками его крепления.

CE IP X8

1489	CR	1
------	----	---

Насос для скважин 5500/5 inox Premium

Корпус из высокопрочной нержавеющей стали. Идеален для скважин диаметром от 100 мм. Дополнительное основание для монтажа насоса: предотвращает всасывание грязи и песка внутрь насоса.

CE IP X8

1492	CR	1
------	----	---

Насос для скважин 6000/5 inox Premium

Корпус из высокопрочной нержавеющей стали. Идеален для скважин диаметром от 100 мм. Дополнительное основание для монтажа насоса: предотвращает всасывание грязи и песка внутрь насоса.

CE IP X8

1476	CR	1
------	----	---

Насос погружной высокого давления 6000/5 Comfort автоматический

CE IP X8

1499		1
------	--	---

Новинка
Насос для скважин 6000/6 inox Premium автоматический

Корпус из высокопрочной нержавеющей стали. Идеален для скважин диаметром от 100 мм. Основание для монтажа насоса предотвращает всасывание грязи и песка внутрь насоса.

CE IP X8