



Сильные помощники при перекачивании и откачивании воды

Дренаж

Залило водой подвал или котлован?

Дренажные насосы для чистой и для грязной воды помогут быстро исправить положение дел.



Дренажные насосы для чистой и грязной воды Аквасенсор

Автоматическое включение насоса с минимальным уровнем воды 5 мм.

Уровни включения/выключения устанавливаются отдельно друг от друга.

Компактная модель без поплавкового выключателя идеально подходит для использования в узких местах.

Погружные насосы

Минимальный уровень откачки воды до 1 мм (почти досуха).



Погружные насосы и насосы для грязной воды с поплавковым выключателем

Автоматическое включение/выключение: изменение уровня посредством регулировки длины кабеля в фиксаторе.

Простое переключение на ручное управление.



Полное выкачивание воды почти досуха

Мощные инновационные насосы для перекачивания и откачивания чистой и слегка загрязненной воды.



Насос дренажный 9000/13000 Aquasensor Comfort

Мощный погружной насос автоматически включается благодаря технологии Aquasensor при минимальном уровне воды 5 мм.

| Технические характеристики Арт. | 6000 1777 | 7000 1780 | 9000 aquasensor 1783 | 13000 aquasensor 1785 | 21000 inox 1787 |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Макс. потребляемая мощность | 220 Вт | 250 Вт | 320 Вт | 650 Вт | 1.000 Вт |
| Макс. производительность | 6.000 л/ч | 7.000 л/ч | 9.000 л/ч | 13.000 л/ч | 21.000 л/ч |
| Высота подъема/давление | 5 м/0,5 бар | 6 м/0,6 бар | 7 м/0,7 бар | 8 м/0,8 бар | 11 м/1,1 бар |
| Макс. глубина погружения | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Мин. уровень откачки воды до | 5 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 3 мм |
| Макс. диаметр частиц | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Макс. температура среды | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Масса | 3,8 кг | 4,3 кг | 3,8 кг | 5,4 кг | 8,3 кг |
| Силовой кабель | 10 м H05 RNF | 10 м H05 RNF | 10 м H05 RNF | 10 м H07 RNF | 10 м H07 RNF |

| Описание | GARDENA Насосы дренажные для чистой воды | Артикул | Кол-во в упаковке |
|----------|------------------------------------------|---------|-------------------|
|----------|------------------------------------------|---------|-------------------|

GARDENA Насосы дренажные для чистой воды

Удобные и мощные насосы для дренажа, забора воды, перекачивания и выкачивания.

Для чистой и слегка загрязненной воды с максимальным диаметром частиц до 5 мм. С поворотными ножками (кроме арт. 1777) для откачивания воды до минимального остаточного уровня 1 мм (почти досуха).

Насосы дренажные для чистой воды с поплавковым выключателем для автоматического включения/выключения (арт. 1777, 1780, 1787).

Уровень поплавкового выключателя регулируется при помощи крепления кабеля на фиксаторе (кроме арт. 1777). Простое переключение на ручное управление (кроме арт. 1777).

Насосы дренажные для чистой воды Aquasensor:

автоматическое включение насоса с минимальным уровнем воды 5 мм (арт. 1783, 1785).

Уровни включения и выключения устанавливаются независимо друг от друга.

Долгий срок службы за счет использования высококачественных материалов. Термозащитный переключатель для защиты двигателя от перегрузки.

Универсальное подключение для шлангов диаметром 13 мм (1/2"), 16 мм (5/8"), 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 38 мм (1 1/2") для 50 мм (2") (арт. 1787).

Присоединительная резьба 41,9 мм (G 1 1/4), для модели 21000 47,8 мм (G 1 1/2).

10-ти метровый кабель для различного применения, в т.ч. для осушения бассейнов и садовых прудов.

Не применять для перекачивания соленую воду, агрессивные и легко воспламеняющиеся жидкости, а также пищевые продукты.

Бесшумный, не требующий технического обслуживания мотор.

Красочная упаковка.



| | | |
|------|----|----|
| 1777 | CR | 12 |
|------|----|----|

Насос дренажный для чистой воды 6000 Classic

Продается только комплектными упаковками по 12 шт.!

CE IP X8

| | | |
|------|----|---|
| 1780 | CR | 1 |
|------|----|---|

Насос дренажный для чистой воды 7000 Classic

CE IP X8

| | | |
|------|--|---|
| 1783 | | 1 |
|------|--|---|

Насос дренажный для чистой воды 9000 Aquasensor Comfort

Автоматическое включение насоса с минимальным уровнем воды 5 мм.

CE IP X8

| | | |
|------|----|---|
| 1785 | CR | 1 |
|------|----|---|

Насос дренажный для чистой воды 13000 Aquasensor Comfort

Автоматическое включение насоса с минимальным уровнем воды 5 мм.

CE IP X8

| | | |
|------|--|---|
| 1787 | | 1 |
|------|--|---|

Насос дренажный для чистой воды 21000 inox Premium

С корпусом из высококачественной нержавеющей стали.

CE IP X8